

# Xerox® VersaLink® Stampante a colori

# SuperX



## C7000

La stampante a colori VersaLink C7000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



Caratteristiche del sistema	VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
<b>Velocità solo fronte</b> A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Fino a 35 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 19 ppm	
<b>Velocità fronte/retro</b> A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	NA	Fino a 35 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 13 ppm
<b>Carico di lavoro mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 153.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
<b>Volume di stampa medio mensile consigliato<sup>2</sup></b>	Fino a 10.000 pagine	
<b>Disco rigido</b>	Da 320 GB (opzionale)	
<b>Processore</b>	Dual-Core da 1,05 GHz	
<b>Memoria</b>	2 GB	
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
<b>Funzionalità del controller</b>	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox® Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online	

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Caratteristiche tecniche del dispositivo				
<b>Requisiti elettrici</b>				
Europa	Tensione: 220–240V +/- 10 % Frequenza: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
<b>Consumo di energia</b>				
Stampa <sup>3</sup>	1,6 kWh			
Modalità standby <sup>3</sup>	94 W o meno			
Modo economizzatore <sup>3</sup>	1,4 W meno			
<b>Ambiente operativo</b>				
Gamma di temperatura richiesta (magazzinaggio)	Da 0 a 35°C			
Gamma di temperatura richiesta (operativa)	Da 10 a 32°C			
Umidità relativa richiesta	10%–85%			
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,75 dB(A) o meno In standby: 4,10 dB(A) o meno  <b>Sistema completo (compresa la stazione di finitura)</b> In stampa: 7,52 dB(A) In standby: 4,10 dB(A)			
Livelli di pressione sonora	In stampa: 52,5 dB(A) In standby: 26,0 dB(A)  <b>Sistema completo (compresa la stazione di finitura)</b> In stampa: 60,0 dB(A) In standby: 26,0 dB(A)			
Tempo di avvio (a spenta a interfaccia utente pronta)	Minimo 98 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Minimo 12 secondi			
<b>Dimensioni e peso (senza imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
Unità base	590 mm	670,8 mm	637 mm	54,3 kg
Unità base con vassoio singolo con modulo mobiletto	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	77,6 kg
Unità base con modulo a tre vassoi	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	81,8 kg
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio integrata	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	97,6 kg
<b>Certificazioni</b>				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>				

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Stampa	
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	Soli 7,6 secondi a colori
	Soli 5,1 secondi in bianco e nero
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 2400 dpi
<b>Linguaggi PDL</b>	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta
<b>Funzioni di stampa</b>	Funzioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità Bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale (capacità aggiuntiva abilitata con disco rigido) Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato (capacità aggiuntiva abilitata con disco rigido) Proporzioni Stampa protetta (capacità aggiuntiva abilitata con disco rigido) Salta pagine vuote Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.10, 10.11 e 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
<b>Font</b>	Font PostScript: 136 Font PCL: 83

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti “preferite” per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
<b>Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play Store™.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
Soluzioni software	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo.
Sicurezza	
<b>Funzioni di protezione standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica firmware</li> <li>Gestione certificati di sicurezza</li> <li>Creazione automatica certificati autofirmati</li> <li>Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP)</li> <li>Convalida percorso certificati</li> <li>Sovrascrittura disco immediata (richiede un disco rigido opzionale)</li> <li>Crittografia AES a 256 bit</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>TLS/SSL</li> <li>SNMPv3</li> <li>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)</li> <li>Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)</li> <li>Autenticazione di rete</li> <li>Controlli sull'accesso</li> <li>Autorizzazioni basate su ruolo</li> <li>Filtro domini</li> <li>Filtraggio degli indirizzi IP</li> <li>Filtro porte</li> <li>Registro di controllo</li> <li>Stampa protetta</li> </ul>

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Contabilità	
<b>Contabilità standard Xerox® / Contabilità di rete (standard)</b>	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di stampa
<b>Contabilità</b>	<p><b>Contabilità standard Xerox®</b> Fino a 1.000 account utente Fino a 9.999 account utente con HDD installato</p> <p><b>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)</b> Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con HDD installato Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
<b>Caratteristiche</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite lo strumento Embedded Web Server o l'interfaccia utente locale del dispositivo
<b>Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto per il protocollo HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> </ul>
Gestione carta	
<b>Vassoio bypass</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Carta perforata Etichette Etichette pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta prestampata Carta riciclata

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Vassoio 1	
Capacità <sup>4</sup>	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Carta perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
Modulo a 1 vassoio (opzionale)	
Capacità <sup>4</sup>	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Carta perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)	
Capacità <sup>4</sup>	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Carta perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

<b>Modulo a tre vassoi (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Carta perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
<b>Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Fino a 60 buste
<b>Formati</b>	DL, C5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Grammature</b>	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità complessiva</b>	
<b>Capacità unità base<sup>4</sup></b>	620 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio<sup>4</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto<sup>3</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a 3 vassoi<sup>4</sup></b>	2.180 fogli
<b>Finitura</b>	
<b>Vassoi di uscita</b>	
<b>Uscita – Vassoi di ricezione centrali</b>	500 fogli; sfalsamenti vassoio
<b>Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)</b>	
<b>Vassoio per fascicolazione</b>	500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A4 o 250 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A3
<b>Formati</b>	Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Pinzatura</b>	Pinzatura automatica con un singolo punto: 50 fogli max: fogli di formato A4/B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli max: fogli di formato A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Gestione dispositivo	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Molti dei protocolli che non sono in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
<b>Stato dispositivo</b>	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori —visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio del lavoro</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Gestione dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote Services	
<b>AMR (Automated Meter Readings – Letture contatori automatizzate)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.



## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
<b>Materiali di consumo</b>		
Cartucce toner a capacità standard	Ciano: 3.300 pagine standard <sup>5</sup> Magenta: 3.300 pagine standard <sup>5</sup> Giallo: 3.300 pagine standard <sup>5</sup> Nero: 5.300 pagine standard <sup>5</sup>	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
Cartucce toner ad alta capacità	Ciano: 10.100 pagine standard <sup>5</sup> Magenta: 10.100 pagine standard <sup>5</sup> Giallo: 10.100 pagine standard <sup>5</sup> Nero: 10.700 pagine standard <sup>5</sup>	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
1 cartuccia fotoricettore CMYK	82.200 pagine standard <sup>6</sup>	113R00782
Contenitore toner di scarto	21.100 pagine standard <sup>6</sup>	115R00129
Fusore	Fusore 220 V	115R00138
Ricariche di punti metallici per le stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)	15.000 punti metallici (5.000 ciascuna ricarica)	008R12941
Cartuccia punti metallici per le stazioni di finitura (1 cartuccia per contenitore)	5.000 punti metallici (5.000 ciascuna cartuccia)	008R12964
<b>Opzioni/accessori</b>		
Modulo a 1 vassoio (non include il mobiletto)		097S04910
Modulo a 1 vassoio con mobiletto		097S04907
Modulo a tre vassoi		097S04908
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)		497K17720
Stazione di finitura per ufficio integrata		097S04911
Disco rigido (HDD da 320 GB) (opzionale)		497K17740
Kit adattatore di rete wireless		497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID		Vari
Kit per stampa Unicode		320S00291

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile di output stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>4</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup> e variano con grammature diverse.

<sup>5</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>6</sup> Numero approssimativo di pagine. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per maggiori informazioni, visitate il sito: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

**SuperX**

